



Sommaire

page 1

- Fabrication Française
- Pas besoin de lubrifiant
- Usine sans rejet

page 2

- Chaîne Verte® de transmission
- Chaîne Verte® de manutention
- Chaîne lub free
- Chaîne à vernis de glissement



*Achetez écologique,
achetez SEDIS*

Fabrication française

Pas de long transport depuis l'Asie dispendieux en CO².

Venez visitez nos usines de Troyes (10) et de Verrières de Joux (25).



Pas besoin de lubrifiant

La chaîne Verte® brevetée par SEDIS n'est pas pré lubrifiée, n'a pas besoin d'huile ni de graisse, et ne génère donc aucune pollution.

La chaîne lubrifiée à douille frittée ne nécessite aucune lubrification.

Traitement garantie sans chrome 6, homologation en conformité à la législation européenne : directives 2000/53/CE et 2002/95/CE.

La chaîne Delta® Titanium peut travailler dans l'eau sans lubrification.

Usine sans rejet l'usine de VJ, dans la montagne jurassienne n'émet aucun rejet liquide. Retraitement rejets solides en sites agréés.



Chaîne Verte® de transmission

08B à 40B simple-double-triple.

La seule chaîne à la fois sans lubrification et à axe Delta®.



Chaîne Verte® de manutention

Le cœur de la gamme ISO

M56 M80 M112 M160 M224 & chaînes de manutention spéciale sur plan conçues pour : escaliers mécaniques, automobile, abattoirs, traitement des eaux, convoyeur de nourriture surgelée, filtrage des eaux, carrousel de fonderie, convoyeur à bagages en Alaska...

20 ans d'expérience, des installations dans toute l'Europe et même en Asie.



Chaîne lub free (douille frittée)

08B à 16B

Peut fonctionner à haute température.

Testée par un laboratoire officiel, primée dans le Top3 au test d'allongement

« matches the best »

Chaîne à vernis de glissement

SEDIS, encore précurseur et toujours l'axe Delta®.

06B à 20B, aussi en pas double.

Emballage, alimentaire...

Très appréciée des Scandinaves (les rois de l'écologie)

Aussi en chaîne de manutention

M56 M80

Exemple d'application : cabine de peinture de camion.

Peut être utilisée jusqu'à 200°C

